

# Die komplette Druckluft-Station: Qualitätsluft auf kleinstem Raum 01/2007

## Schraubenkompressoren GX+GA

Mit der Baureihe GX (Keilriemenantrieb) + GA (Direktantrieb über Getriebe) stellt AC eine neue Generation komplett anschlussfertiger Schraubenkompressoren zur Verfügung. Der Lieferumfang dieser Kraftpakete umfasst:

- Kompressoren in den Leistungsklassen 5,5-90 kW bei 7,5-13 bar ü
- Anlagen auf 270 l bzw. 500 l Behälter incl. Kältetrockner (FF)
- Die Steuerung der gesamten Einheit erfolgt ab GA 30 über die ELEKTRONIKON-Steuerung E1 oder E2
- Ausführung E1: Elektronik mit Feststellwerten
- Ausführung E2: Elektronik frei programmierbar
- Ausführung FF: Kompressor + Kältetrockner + mit u. ohne Behälter
- Ausführung P : Kompressor mit und ohne Behälter

Platz sparen heißt Kosten sparen! Diese neuen „Kompakten“ von AC beanspruchen nur wenig Aufstell-Fläche. Mit Schalldruckpegeln zwischen 61 und 74 dB(A) liefern sie die Qualitätsluft zudem extrem leise.



| Typ          | Behälter l | bar (ü)  | Volumenstrom  | Motor kW | Länge | Breite | Höhe | db(A) | Gew. kg | Preis |
|--------------|------------|----------|---------------|----------|-------|--------|------|-------|---------|-------|
| GX 5 P       | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 0,43 - 0,79   | 5,5      | 1158  | 600    | 1519 | 67    | 240     |       |
| GX 5 P/270   | 270        | 7,5 - 13 | 0,43 - 0,79   | 5,5      | 1158  | 600    | 1519 | 67    | 240     |       |
| GX 7 P       | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 0,76 - 1,17   | 7,5      | 1158  | 600    | 1519 | 71    | 250     |       |
| GX 7 P/270   | 270        | 7,5 - 13 | 0,76 - 1,17   | 7,5      | 1158  | 600    | 1519 | 71    | 250     |       |
| GX 11 P      | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 1,01 - 1,59   | 11       | 1158  | 600    | 1519 | 72    | 265     |       |
| GX 11 P/270  | 270        | 7,5 - 13 | 1,01 - 1,59   | 11       | 1158  | 600    | 1519 | 72    | 265     |       |
| GX 5 FF      | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 0,43 - 0,79   | 5,5      | 1158  | 600    | 1519 | 66    | 270     |       |
| GX 5 FF/270  | 270        | 7,5 - 13 | 0,43 - 0,79   | 5,5      | 1158  | 600    | 1519 | 66    | 270     |       |
| GX 7 FF      | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 0,76 - 1,17   | 7,5      | 1158  | 600    | 1519 | 70    | 280     |       |
| GX 7 FF/270  | 270        | 7,5 - 13 | 0,76 - 1,17   | 7,5      | 1158  | 600    | 1519 | 70    | 280     |       |
| GX 11 FF     | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 1,01 - 1,59   | 11       | 1158  | 600    | 1519 | 71    | 300     |       |
| GX 11 FF/270 | 270        | 7,5 - 13 | 1,01 - 1,59   | 11       | 1158  | 600    | 1519 | 71    | 300     |       |
| GX 15 P      | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 1,81 - 2,66   | 15       | 1858  | 600    | 1519 | 72    | 380     |       |
| GX 15 P/500  | 500        | 7,5 - 13 | 1,81 - 2,66   | 15       | 1858  | 600    | 1519 | 72    | 380     |       |
| GX 18 P      | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 2,27 - 3,15   | 18       | 1858  | 600    | 1519 | 73    | 380     |       |
| GX 18 P/500  | 500        | 7,5 - 13 | 2,27 - 3,15   | 18       | 1858  | 600    | 1519 | 73    | 380     |       |
| GX 22 P      | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 2,73 - 3,70   | 22       | 1858  | 600    | 1519 | 74    | 380     |       |
| GX 22 P/500  | 500        | 7,5 - 13 | 2,73 - 3,70   | 22       | 1858  | 600    | 1519 | 74    | 380     |       |
| GX 15 FF     | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 1,81 - 2,66   | 15       | 1858  | 600    | 1519 | 72    | 450     |       |
| GX 15 FF/500 | 500        | 7,5 - 13 | 1,81 - 2,66   | 15       | 1858  | 600    | 1519 | 72    | 450     |       |
| GX 18 FF     | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 2,27 - 3,15   | 18       | 1858  | 600    | 1519 | 73    | 450     |       |
| GX 18 FF/500 | 500        | 7,5 - 13 | 2,27 - 3,15   | 18       | 1858  | 600    | 1519 | 73    | 450     |       |
| GX 22 FF     | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 2,73 - 3,70   | 22       | 1858  | 600    | 1519 | 74    | 450     |       |
| GX 22 FF/500 | 500        | 7,5 - 13 | 2,73 - 3,70   | 22       | 1858  | 600    | 1519 | 74    | 450     |       |
| GA 30 CE1P   | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 3,68 - 4,52   | 30       | 1225  | 650    | 1400 | 71    | 495     |       |
| GA 37 E1P    | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 4,65 - 6,87   | 37       | 1713  | 903    | 1670 | 69    | 970     |       |
| GA 45 E1P    | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 5,97 - 8,01   | 45       | 1713  | 903    | 1670 | 70    | 1000    |       |
| GA 55 CE1P   | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 7,23 - 9,45   | 55       | 1713  | 903    | 1670 | 74    | 1080    |       |
| GA 75 E2P    | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 10,29 - 14,70 | 75       | 2055  | 1030   | 1950 | 68    | 1500    |       |
| GA 90 CE2P   | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 11,73 - 15,66 | 90       | 2055  | 1030   | 1950 | 73    | 1550    |       |
| GA 90 CE2FF  | auf Rahmen | 7,5 - 13 | 11,73 - 15,66 | 90       | 2055  | 1030   | 1950 | 73    | 1700    |       |

Unverbindliche Preisempfehlung, Preisänderung vorbehalten.

**Preisstellung:** nach Vereinbarung + MwSt  
**Lieferzeit** nach Vereinbarung  
**Zahlung:** nach Vereinbarung